

PALETLİ EKSKAVATÖR ZE215GLC



PALETLİ EKSKAVATÖR ZE215GLC

Emniyetli ve güvenilir

ROPS ve FOPS sertifikalı kabin ile sağ ve arka görüş kameraları, görüş alanı ve güvenlik koruması için ek destek sağlar; Genişletilmiş şasi yapısı ve dokuz palet makarasıyla tasarlanan makinenin genel güvenilirliği ve stabilitesi daha da yüksektir; Yüksek kaliteye sahip, kendini kanıtlamış ve birinci sınıf marka motorlar ve hidrolik sistemler, güvenilir performansı garanti eder.

Konforlu sürüş

Klima kanalının sürtünme kuvvetini azaltan tasarımı ile titreşim ve gürültü azaltıcı fan sayesinde, kazı çalışması simüle edildiğinde kabindeki gürültü 72dB'den azdır; Entegre sıcaklık ayarlı klima, hızlı soğutma süresini %50 oranında azaltır (Kabin içindeki sıcaklık 10 dakikada 50°C'den 26,5°C'ye düşürülebilir).

Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu

Alt kademe güç kontrolü ve çalışma koşulu otomatik tanıma teknolojisi ve büyük deplasmanlı pompanın düşük devir/dakika eşleştirme stratejisi ile kombine edilen yeni bir pozitif akış kontrol sistemini kullanır ve bu da sık kullanılan motor devrinde yakıt tüketimini %10 azaltırken, yakıt verimliliğini %8'den fazla artırır.

	Maddeler	ZE215GLC
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	22700 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	HD 1.0 m ³ (1.0 m ³ - 1.2 m ³)
	Dönüş Hızı	12 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.5/3.5 km/h
	Maks. Çeki Bari Çekme	210 kN
	Kova Kazma Kuvveti	150 kN
	Stik Kazma Kuvveti	109 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	B6.7
	Nominal Güç	129 kw / 2200 rpm
	Deplasman	6.7 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	9650 mm
	Genişlik	2990 mm
	Yükseklik	3110 mm
	Bom Uzunluğu	5700 mm
	Stik Uzunluğu	2925 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	2935 mm
	Palet Açıklığı	2390 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	3660 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	9920 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	9740 mm
	Maks. Kazma Derinliği	6680 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	9820 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	7120 mm

