

PALETLİ EKSKAVATÖR ZE55GU



PALETLİ EKSKAVATÖR ZE55GU

Verimli ve enerji tasarruflu

Yüksek güçlü motor ve elektronik kontrollü ana pompanın birleşimi, daha güçlü güç, daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Esnek Kullanım

Azaltılmış kuyruk salınımı, geniş açılı iş ekipmanı sapması ve yüksek/düşük hareket hızlarının uyarlanabilir ayarı sayesinde, bu makine dar alanlarda çalışırken olağanüstü esneklik sunar.

Sürüş konforu

Makine, geniş ROPS kabini, süspansiyonlu koltuk ve yüksek güçlü klima (sıcak ve soğuk) sayesinde olağanüstü sürüş konforu sunar.

Kolay bakım

Tamamen açık kaput tasarımı ve dizel filtre elemanı, motor yağı filtre elemanı ve diğer bakım parçalarının merkezi yerleşimi, günlük bakımın zaman ve emek tasarrufu sağlamasını sağlar.

	Maddeler	ZE55GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	5800 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	0.16 m ³
	Dönüş Hızı	10 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.0/2.2 km/h
	Maks. Çeki Bari Çekme	48 kN
	Kova Kazma Kuvveti	44 kN
	Stik Kazma Kuvveti	28 kN
Motor	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	V2607
	Nominal Güç	35 kW / 2200 rpm
	Deplasman	2.615 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	5550 mm
	Genişlik	1960 mm
	Yükseklik	2550 mm
	Bom Uzunluğu	2850 mm
	Stik Uzunluğu	1570 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1065 mm
	Palet Açıklığı	1560 mm
Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1990 mm	
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	6135 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	5995 mm
	Maks. Kazma Derinliği	3670 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	5560 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	3885 mm

