

# ZOOMLION

## Makaslı Platform Ürünleri

### HA serisi

GB/CE Standartlarına Uygun

#### ÖNE ÇIKANLAR

##### Yüksek Verimlilik

- ▶ Çift mod desteği sunar ve dış mekanlarda kullanılabilir;
- ▶ AC motorlar IP67 koruma sınıfına sahiptir ve daha uzun ömürlüdür.;
- ▶ Hassas kontrol, hareketin akıcılığını büyük ölçüde artırır.
- ▶ Daha yüksek yerden yükseklik, arazi kabiliyetini geliştirir.ö.

##### Düşük Sahip Olma Maliyeti

- ▶ Eklem yerleri için yağlama veya bakım gerekmez.;
- ▶ İncelemesi ve bakımı kolay.
- ▶ Uzaktan izleme ve kiralama sistemleri, ekipman bilgilerini kolayca edinebilir ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir.ö.

#### Ürün Yapılandırması

##### Standart Yapılandırma

GPS Orantılı kontrol	Anza teşhis sistemi
Aktif uyarı zili	Devrilme koruma sistemi
Katlanır çit	Bakım gerektirmeyen pil
Çalışma flaş lambası	Otomatik çukur koruma sistemi
Bakım destek çubuğu	Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu
Standart taşıma forklift portu	Çalışma programı
otomatik kilitlenen kapı	Tam kapsamlı seyahat
Otomatik frenleme sistemi	Tek yönlü uzatma platformu
Acil iniş sistemi	şarj koruma sistemi
Acil durdurma düğmesi	

##### İsteğe Bağlı Özellikler

- ▶ Platform çalışma lambaları
- ▶ Yük algılama sistemi
- ▶ Platforma AC güç kaynağı
- ▶ Platforma hava kanalı
- ▶ Hoparlör



## ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692  
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin  
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS0607HA	ZS0808HA	ZS0812HA	ZS1012HA	ZS1212HA	ZS1414HA
<b>Boyut</b>						
Maksimum Çalışma Yüksekliği	7.8m/6.4m	10.00m/7.8m	10.00m	11.80m	13.80m/10m	15.7m/10.5m
A. Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m/4.4m	8.00m/5.8m	8.00m	9.80m	11.80m/8m	13.7m/8.5m
B. Minimum Platform Yüksekliği	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C. Çalışma Platformu Uzunluğu	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D. Çalışma Platformu Genişliği	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
Platform Uzatma Boyutu	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E. Toplam Makine Yüksekliği	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
Toplam Makine Yüksekliği	1.79m	1.9m	1.73m	1.86m	1.99m	2.0m
F. Toplam Makine Uzunluğu	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G. Toplam Makine Genişliği	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H. Dingil Mesafesi	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I. Minimum Yerden Yükseklik	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J. Minimum Yerden Yükseklik	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
<b>Performans</b>						
Nominal Yük	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg
Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yüğü	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Maksimum İşçi Sayısı	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1
Hızı (Katlanmış Durumda)	3km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
Hızı (Kaldırılmış Durumda)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Dönüş Yarıçapı - İç Taraf	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Dönüş Yarıçapı - Dış Taraf	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
Kaldırma/Tahrik Motoru	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW
Yükselme/İndirme Süresi	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Maksimum Tırmanma Kapasitesi	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Maksimum Çalışma Açısı	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Kontroller	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol
Tahrik	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler
Çok Diskli Fren	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler
Lastikler	Ø305mm × 114mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm
<b>Güç</b>						
Depolama Pili	4 × 12V/172Ah	4 × 12V/172Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah
Şarj Cihazı	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
<b>Ağırlık</b>						
Toplam Ağırlık	1425kg	2060kg	2320kg	2900kg	2970kg	3280kg

